

SOLUCIÓN PROFESIONAL

Cableado Essential 10 + P

MARCA: CMX

Sistema cableado de debate para diez delegados y una presidencia, diseñado para ordenar intervenciones con audio claro y operación simple.

SKU: CE10+P | Sistemas de debate y votación

DESDE

\$2.599.990

Valor referencial + IVA

- Control central
- Orden de palabra

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en contexto

Solución cableada para diez delegados y una presidencia. Centraliza alimentación y control, administra intervenciones y entrega audio para amplificación, grabación o transmisión.

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

Arquitectura del sistema

Cómo se organizan las partes del proyecto para operar como una solución única.

01	Control central	El CS-700 alimenta y administra las unidades desde tres ramas DIN.
02	Puesto de presidencia	El CS-701 incorpora prioridad para conducir la sesión.
03	Puestos de delegado	Diez CS-702 capturan la voz desde cada puesto y se enlazan al bus.
04	Salida e integración	La salida XLR lleva el audio al sistema de sala, grabador o transmisión.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Componentes considerados

Referencias principales incluidas en esta propuesta.

Controlador CMX CS-700 Unidad rack de 19 pulgadas para alimentación y control.	Presidencia CMX CS-701 Unidad de mesa con prioridad, indicador y cuello de ganso.	Delegado CMX CS-702 Unidad de mesa para intervención individual con indicador y altavoz monitor.
Cables DIN de interconexión Cableado asociado a cada unidad; 2 m por micrófono según publicación.	Salida balanceada Interfaz XLR para audio, registro o transmisión.	Configuración y puesta en marcha Prueba de unidades, prioridad, niveles y orientación; alcance sujeto a cotización.

DETALLE TÉCNICO

Inventario incluido

COMPONENTE	CANTIDAD
Unidad rack de 19 pulgadas para alimentación y control.	1
Unidad de mesa con prioridad, indicador y cuello de ganso.	1
Unidad de mesa para intervención individual con indicador y altavoz monitor.	10
Cableado asociado a cada unidad; 2 m por micrófono según publicación.	11
Interfaz XLR para audio, registro o transmisión.	1
Prueba de unidades, prioridad, niveles y orientación; alcance sujeto a cotización.	1 servicio

Especificaciones técnicas

Capacidad configurada: 10 delegados + 1 presidencia

Controlador: CMX CS-700

Presidencia: CMX CS-701

Delegados: 10 × CMX CS-702

Interconexión: bus DIN de 8 pines

Capacidad del controlador: hasta 70 unidades; ampliable con expansión

Puertos para unidades: 3 conectores DIN de 8 pines

Salida de audio: XLR balanceada

Entradas de audio: 2 entradas de línea

Respuesta del controlador: 100 Hz-18 kHz

Respuesta de micrófonos: 40 Hz-16 kHz

Sensibilidad: -40 dB ±2 dB

USO DEL SISTEMA

Modos de operación

Debate abierto desde unidades de mesa.

Prioridad de presidencia para interrumpir delegados.

Modo solo presidencia con delegados bloqueados hasta liberación.

Activación por voz descrita por la publicación comercial.

Salida a refuerzo, grabación o transmisión mediante XLR.